

# Split del tipo Cassette

Frío/sólo y Frío/Calor por bomba

**GOLD POINT**

Microcomputador central.

Cuatro opciones de ventilación.

Aletas de accionamiento automático.

Gran poder de deshumectación.

Función de protección del compresor.

Diseño para ahorro de energía.

Gran poder de deshumectación.

Panel de frente de fácil limpieza.

Calefacción por bomba de calor.

Control remoto inalámbrico inteligente

Filtros de aire lavables

Bomba para evacuación de condensados

Cuatro vías de inyección de aire

Operación silenciosa.

Filtros de aire de un solo bloque.

Reloj programable.

Funcionamiento automático.

Función sueño.



El fabricante se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso debido al constante desarrollo del producto.

**Importa, distribuye y garantiza:** INGELEC S.A.  
San Martín 284, B1878FQF, Quilmes  
Buenos Aires, Argentina  
Tel. 54-11-4257-8889  
Fax. 54-11-4254-7414  
Web Site: [www.goldpoint.com.ar](http://www.goldpoint.com.ar)  
E-mail: [info@goldpoint.com.ar](mailto:info@goldpoint.com.ar)

Vendedor

# Split del tipo Cassette

Frío/sólo y Frío/Calor por bomba

## GOLD POINT

### Especificaciones Tecnicas

Modelo		KFR-42	FCC-24	FCC-24	FCC-36	FCC-36	FCC-48	FCC-48
Capacidad de Refrigeración	Frigorías / Hora	4500	6000	6000	9000	9000	12000	12000
Capacidad de Calefacción	Calorías / Hora			6000		9000		12000
Caudal	CFM	400	900	900	970	970	1050	1050
Consumo	Kw	1.93	3.01	3.01	4.18	4.18	6.10	6.10
	Amp	10.3	16.1	16.1	18.6	18.6	10.90	10.90
Ventilador	Cantidad	1	1	1	1	1	1	1
	Entrada	0.12 Kw	0.12 Kw	0.12 Kw	0.12 Kw	0.12 Kw	0.18 Kw	0.18 Kw
	Funcionamiento	0.62 Amp	0.62 Amp	0.62 Amp	0.62 Amp	0.62 Amp	0.98 Amp	0.98 Amp
	Velocidad	600 RPM	630 RPM	630 RPM	630 RPM	630 RPM	900 RPM	900 RPM
Tipo de Control		Electrónico e inalámbrico						
Inyección de Aire		4 vías con autoswing						
Nivel de Ruido	Db	34	34	34	34	34	36	36
Peso	Kgs	27	37	37	41	41	45	45
Medidas Unidad en mm	Alto	287	285	285	285	285	285	285
	Ancho	571	840	840	840	840	840	840
	Profundidad	571	840	840	840	840	840	840
Medidas Panel en mm	Alto	50	80	80	80	80	80	80
	Ancho	620	950	950	950	950	950	950
	Profundidad	620	950	950	950	950	950	950
Refrigerante		R22						
Voltaje	V / Ph / Hz	220 Volts - 1 Fase - 50 Hz						
Cañerías	Descarga	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
	Succión	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4

El fabricante se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso debido al constante desarrollo del producto.

**Importa, distribuye y garantiza:** INGELEC S.A.  
San Martin 284, B1878FQF, Quilmes  
Buenos Aires, Argentina  
Tel. 54-11-4257-8889  
Fax. 54-11-4254-7414  
Web Site: [www.goldpoint.com.ar](http://www.goldpoint.com.ar)  
E-mail: [info@goldpoint.com.ar](mailto:info@goldpoint.com.ar)

Vendedor