

# Fan Coils Piso / Techo

de 1990 a 9250 frigorías/hora y de 4045 a 19160 calorías/hora

**GOLD POINT**

Montaje multiposición: piso, techo o pared baja

Selector de modo

Selector de velocidad

Filtros de aire de fácil limpieza

Gran poder de deshumectación

Tres opciones de ventilación

Funcionamiento silencioso

Fácil instalación y mantenimiento

Nuevo diseño Italiano

Gabinete compacto



El fabricante se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso debido al constante desarrollo del producto.

**Importa, distribuye y garantiza:** INGELEC S.A.  
San Martín 284, B1878FQF, Quilmes  
Buenos Aires, Argentina  
Tel. 54-11-4257-8889  
Fax. 54-11-4254-7414  
Web Site: [www.goldpoint.com.ar](http://www.goldpoint.com.ar)  
E-mail: [info@goldpoint.com.ar](mailto:info@goldpoint.com.ar)

Vendedor

# Fan Coils Piso / Techo

de 1990 a 9250 frigorías/hora y de 4045 a 19160 calorías/hora

## GOLD POINT

Modelo		E-200	E-300	E-400	E-600	E-1000
Capacidad en Frío Frigorías/Hora	Total	1990	3000	4100	6000	9250
	Sensible	1733	2540	3470	5072	7845
Capacidad en Calor	Calorías / Hora	4045	6029	8280	12099	19160
Voltaje		220 Volts - 1 Fase - 50 Hz				
Deshumidificación Litros / Hora		1.6	2.1	3.2	3.6	4
Caudal de Aire	Mts <sup>3</sup> / Hora	495	705	950	1450	2100
	Litros /seg.	0.110	0.167	0.228	0.333	0.514
Caudal de Agua Refrigeración	Litros / hora	398	600	820	1200	1850
	Litros /seg.	0.112	0.167	0.230	0.336	0.532
Caudal de Agua Calefacción	Litros /seg.	0.112	0.167	0.230	0.336	0.532
	Litros / hora	404	603	828	1210	1916
Caida Presión de Agua	M. C. A.	0.8	1.2	1.6	1.9	2.7
Caudal de Aire	Mts <sup>3</sup> / seg	495	705	950	1450	2100
	Mts <sup>3</sup> / Hora	0.137	0.196	0.264	0.403	0.583
Velocidad del Ventilador en g/ m	Máxima	1080	950	970	1010	1110
	Media	830	720	680	820	960
	Minima	630	550	550	710	820
Potencia Máxima Motor	Watt	50	63	75	115	176
Corriente Máxima Abs.	Amp	0.23	0.30	0.35	0.50	0.80
Cañería	Pulgadas	½	½	½	½	½
Dimensiones en mm	Ancho	760	960	1160	1360	1460
	Alto	480				
	Profundidad	200				220
Peso	Kgs	17	22	27	31	35
Nivel de Ruido	DbA (min)	26	27	28	34	40
	DbA (max)	40	40	41	48	53

El fabricante se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso debido al constante desarrollo del producto.

**Importa, distribuye y garantiza:** INGELEC S.A.  
 San Martin 284, B1878FQF, Quilmes  
 Buenos Aires, Argentina  
 Tel. 54-11-4257-8889  
 Fax. 54-11-4254-7414  
 Web Site: [www.goldpoint.com.ar](http://www.goldpoint.com.ar)  
 E-mail: [info@goldpoint.com.ar](mailto:info@goldpoint.com.ar)

Vendedor